

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 4450

Принтер Epson Stylus Pro 4450 позволяет получать стабильное профессиональное качество печати как точной штриховой графики, так и ярких цветных презентаций на широком ряде носителей **до формата A2+ (17"/432 мм) и толщиной до 1,5 мм**. Принтер удобен в использовании, надежен и экономичен благодаря низкой стоимости эксплуатации. Подходит **для печати рекламных материалов и для пользователей САПР**, где большое значение имеют скорость, надежность и высокое качество.

### Основные преимущества

- Технология печати Epson Micro Piezo™ с технологией печати каплями переменного размера обеспечивают неизменно профессиональное качество изображения и высокую скорость печати.
- Яркость и стабильность цветопередачи благодаря четырехцветной системе печати пигментными чернилами Epson UltraChrome™
- Широкоформатная печать A2+ на компактном принтере.
- Печать на различных матовых носителях толщиной до 1,5 мм: автоматическая или ручная подача листов и рулонной бумаги.
- Светостойкость отпечатков более 75 лет\* (в помещении).
- Экономичность благодаря низкой стоимости эксплуатации и отдельным картриджам высокого объема 110 мл и 220 мл.
- Автоматический резак рулонной бумаги (стандартно).
- Идеально подходит для использования в организациях и торговых точках, для САПР и ГИС.
- Поддержка HDI драйвера.
- USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb в комплекте.

<b>Epson Stylus Pro 4450</b>																
<b>Код</b>	C11CA00011A0															
<b>Формат</b>	17 дюймов (A2+/432 мм)															
<b>Технология печати</b>	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл. Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 4 картриджа															
<b>Тип чернил</b>	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ (голубой, пурпурный, желтый, матовый черный). 4 картриджа.															
<b>Разрешение</b>	1440 x 720 dpi, с технологией печати каплями переменного размера															
<b>Скорость печати (макс. 360x360 dpi)</b>	До 24.3 м²/час (A2/простая бумага/черновой режим)															
<b>Светостойкость</b>	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков															
<b>Память</b>	64 Мб															
<b>Размер рулона</b>	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм															
<b>Загрузка бумаги</b>																
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр). Ширина носителя: 203.2 мм – 431.8 мм (8" – 17"). Минимальная длина носителя: 279 мм. Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм.															
Листовые носители	Лоток высокой емкости с автоматической подачей бумаги (до 250 листов простой бумаги). Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм. Ширина носителя: формат A4 – A2, (210 мм – 431.8 мм). Длина носителя: 279 мм – 610 мм. Толщина носителя: 0.08 мм – 1.50 мм.															
<b>Печать с полями</b>																
Рулонные носители	4 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 4: 25 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые).															
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее).															
<b>Картриджи</b>	Картриджи емкостью <b>110 и 220 мл</b> с системой контроля расхода чернил Intellidrive, даже в повторно используемых картриджах															
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>110 мл:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>220 мл</b></td> </tr> <tr> <td>Матовый черный</td> <td style="text-align: center;">C13T614800</td> <td style="text-align: center;">C13T614800</td> </tr> <tr> <td>Голубой</td> <td style="text-align: center;">C13T613200</td> <td style="text-align: center;">C13T614200</td> </tr> <tr> <td>Пурпурный</td> <td style="text-align: center;">C13T613300</td> <td style="text-align: center;">C13T614300</td> </tr> <tr> <td>Желтый</td> <td style="text-align: center;">C13T613400</td> <td style="text-align: center;">C13T614400</td> </tr> </table>		<b>110 мл:</b>	<b>220 мл</b>	Матовый черный	C13T614800	C13T614800	Голубой	C13T613200	C13T614200	Пурпурный	C13T613300	C13T614300	Желтый	C13T613400	C13T614400
	<b>110 мл:</b>	<b>220 мл</b>														
Матовый черный	C13T614800	C13T614800														
Голубой	C13T613200	C13T614200														
Пурпурный	C13T613300	C13T614300														
Желтый	C13T613400	C13T614400														
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb															
<b>Операционные системы</b>	MAC OS®X 10.x.x, Microsoft® Windows 2000 / XP / Windows Vista															
<b>Вес</b>	Ок. 39.4 кг (без картриджей и носителей)															
<b>Габариты (ШхДхВ)</b>	848 мм x 765 мм x 354 мм (мин. размеры лотка для бумаги при хранении) 848 мм x 1105 мм x 354 мм (макс. размеры лотка для бумаги при использовании)															
<b>Уровень шума</b>	Около 50 Дб															
<b>Потребляемая мощность</b>	При печати: 59 Вт или меньше В режиме ожидания: 5 Вт или меньше В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше															
<b>Гарантия</b>	1 год															
<b>Опции</b>	<table border="0"> <tr> <td>Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма)</td> <td style="text-align: right;">C12C811171</td> </tr> <tr> <td>Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение)</td> <td style="text-align: right;">C12C811191</td> </tr> <tr> <td>Лезвие для резака</td> <td style="text-align: right;">C12C815291</td> </tr> <tr> <td>Емкость для отработанных чернил</td> <td style="text-align: right;">C12C890191</td> </tr> </table>	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма)	C12C811171	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение)	C12C811191	Лезвие для резака	C12C815291	Емкость для отработанных чернил	C12C890191							
Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма)	C12C811171															
Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение)	C12C811191															
Лезвие для резака	C12C815291															
Емкость для отработанных чернил	C12C890191															

\* Условия теста приведены на [www.epson.ru](http://www.epson.ru)



#### EPSON Europe B.V.

Московское представительство:  
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А  
Факс: (495) 777-0357  
[www.epson.ru](http://www.epson.ru)

#### ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;  
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:  
[www.support.epson.ru](http://www.support.epson.ru)

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

# EPSON®