

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro **11880**



Новый стандарт широкоформатной печати — отличное решение для печати фотографий, репродукций и цветопроб до формата 64" (1626 мм) шириной. Непревзойденное качество цветной и черно-белой печати с помощью последнего достижения компании Epson в области струйной печати, печатающей головки Epson Micro Piezo TFP™, а также восьмицветной системе печати пигментными чернилами с новой формулой UltraChrome™ K3 Vivid Magenta.

Печать широкоформатной продукции с улучшенной передачей оттенков, практически полным отсутствием метамеризма и максимально ровной поверхностью отпечатка. Благодаря высокой скорости печати, надежности и широкому выбору носителей принтер обладает очень высокой производительностью.

Основные преимущества

- Великолепное качество цветных и черно-белых фотографий — с восьмицветной системой печати чернилами UltraChrome™ K3 Vivid Magenta с тремя нейтральными оттенками, увеличенным цветовым охватом и новой технологией полутонирования.
- Новая технология печати — печатающая головка Epson Micro Piezo TFP™ гарантирует улучшенное качество и контроль печати.
- Низкая стоимость эксплуатации благодаря отдельным картриджам объемом 700 мл.
- Стойкость цветных отпечатков более 75 лет, черно-белых — более 100 лет*.
- Оптимизированная печать благодаря технологии печати каплями переменного размера.

- Печать штрихкода и контрольной информации на носителях.
- Удобство использования — автоматический резак для бумаги, вал для приема отпечатанного рулона.
- Широкий выбор носителей — неизменно высокое качество печати на глянцевых, матовых и художественных носителях.
- Одновременно установленные стандартный и матовый черные картриджи для удобства решения различных задач печати.
- Новая система автоматического мониторинга состояния принтера для удобства эксплуатации и обслуживания.
- Удобство и скорость — с интерфейсами USB Hi-Speed и сетевым интерфейсом Gigabit Ethernet.

EPSON ULTRACHROME
K3 INK

VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 11880	
Код	C11C679001A0
Формат	64 дюйма (1626 мм)
Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™ TFP™ Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, 3,5 пл Конфигурация печатающей головки: 360 дюз x 9 цветов
Тип чернил	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta (голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный), 9 разъемов Использование стандартного или матового черного определяется выбором в драйвере соответствующего носителя Автомониторинг и прочистка дюз Автовывравнивание печатающей головки
Разрешение	2880 x 1440 dpi
Скорость печати	До 35.4 м ² /час (B0+/Простая бумага/Черновой режим)
Максимально Фотокачество	11 мин. (A0, 720 x 720 dpi)
Светостойкость	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков
Память	256 Мб + 16 Мб (DSP)
Размер рулона	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм
Максимальный размер носителя	64 дюйма (1626 мм)
Загрузка бумаги	
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр) Ширина носителя 254 мм — 1626 мм (10" – 64") Минимальная длина носителя 279 мм Толщина носителя 0.08 мм – 0.50 мм
Листовые носители	Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм Ширина носителя A3/tabloid – 64", (297 мм – 1626 мм) Толщина носителя 0.08 мм – 1.50 мм
Блок приема рулона	В стандартной поставке
Печать с полями	
Рулонные носители	3 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее)
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)
Печать без полей	
Рулоны/листы	10, 11.8, 13, 16, 20.3, 23.4, 24, 28.7, 33.1, 36, 44, 47.2, 50, 54 (дюймы), 515, 594, 609.6, 728, 914.4, 1117.6, 1200, 1270, 1371.6 (мм)
Картриджи	Емкость 700 мл Стандартный черный C13T591100 Голубой C13T591200 Насыщенный пурпурный C13T591300 Желтый C13T591400 Светло-голубой C13T591500 Насыщенный светло-пурпурный C13T591600 Серый C13T591700 Матовый черный C13T591800 Светло-серый C13T591900
Интерфейсы	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb
Операционные системы	Windows 2000, XP, XP 64bit, Windows Vista, MAC OSX 10.x.x
Габариты (ШхДхВ)	2.348 мм x 700 мм x 1.196 мм
Вес	141 кг без чернил и носителей
Уровень шума	Около 50 Дб
Потребляемая мощность	При печати: 25 Вт или меньше В режиме ожидания: 5,5 Вт или меньше В выключенном состоянии: 0,4 Вт или меньше
Гарантия	1 год
Опции	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) C12C811231 Емкость для отработанных чернил C12C890191

* Условия теста приведены на www.epson.ru



EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®