

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson
Stylus Pro 7880

Широкоформатная печать **формата A1+ (24"/610 мм)** выходит на новый уровень качества и надежности. Чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta с технологией улучшенной передачи пурпурного цвета позволяют добиться превосходных результатов при повышенной производительности. Принтер отлично подойдет **для печати фотографий, оформления интерьеров, точек продаж, а также для изготовления цветопроб.**

Теперь высокое качество черно-белых изображений и выдающаяся цветопередача обеспечиваются одним и тем же принтером. Новые стандарты: чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta с технологией улучшенной передачи пурпурного цвета, три нейтральных оттенка и улучшенная технология обработки изображений.

Огромный ресурс печатающей головки Epson Micro Piezo™ гарантирует, что цветопередача принтера не будет изменяться со временем.

Все новые принтеры Epson проходят индивидуальную колориметрическую настройку при сборке, а это обеспечивает отличное согласование цвета между разными экземплярами одной модели.

Стабильно высокое качество печати: от отпечатка к отпечатку, от принтера к принтеру.

Основные преимущества

- Профессиональное качество цветных и монохромных фотографий благодаря пигментным чернилам Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta.
- Печать на рулонах шириной до 610 мм и листах формата от A3+ и больше.
- Оптимизированное качество печати с заменяемыми стандартным черным и матовым черным картриджами.
- Печать без полей на рулонных и листовых носителях.
- Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании.
- Стойкость цветных отпечатков более 75 лет, черно-белых – более 100 лет*.
- Низкая стоимость эксплуатации благодаря отдельным картриджам объемом 220 мл
- USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb в комплекте.

EPSON ULTRACHROME
K3 INK

VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 7880	
Код	C11C700001A0
Формат	24 дюйма (A1+/610 мм)
Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™; Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями; Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл; Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 8 картриджей
Тип чернил	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta (голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный); 8 разъемов (один разъем для попеременно устанавливаемых стандартного и матового черных картриджей); Для перехода с матового черного на стандартный и наоборот требуется конверсионный картридж.
Разрешение	2880 x 1440 dpi с технологией печати каплями переменного размера
Скорость печати	До 14.3 м²/час (A1/простая бумага/черновой режим)
Светостойкость	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков
Размер рулона	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм
Загрузка бумаги	
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр); Ширина носителя: 203.2 мм – 610 мм (8" – 24"); Минимальная длина носителя: 279 мм; Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм
Листовые носители	Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм Ширина носителя, формат A4 – A1+, (210 мм – 610 мм) Толщина носителя 0.08 мм – 1.50 мм
Печать с полями	
Рулонные носители	3 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее)
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)
Печать без полей	
Рулоны/листы	10", 13", 14", 16", 17", 515 мм, 594 мм, 609.6 мм, Верхнее и нижнее поля можно автоматически обрезать до любой длины
Картриджи	Картриджи емкостью 220 мл с системой контроля расхода чернил Intellidige, даже в повторно используемых картриджах Матовый черный C13T612800 Стандартный черный C13T603100 Серый C13T603700 Светло-серый C13T603900 Голубой C13T603200 Насыщенный пурпурный C13T603300 Желтый C13T603400 Насыщенный светло-пурпурный C13T603600 Светло-голубой C13T603500
Интерфейсы	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb
Операционные системы	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64bit, Windows Vista, MAC OS®X 10.x.x
Вес	Ок. 48.9 кг (без картриджей и носителей); Стойка ок. 10.5 кг.
Габариты (ШхДхВ)	1178 мм x 501 мм x 560 мм 1178 мм x 745 мм x 1180 мм (со стойкой)
Уровень шума	Около 50 Дб
Потребляемая мощность	При печати: 55 Вт или меньше В режиме ожидания: 6 Вт или меньше В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше
Гарантия	
Опции	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение) C12C811152 Лезвие для резака C12C815291 Емкость для отработанных чернил C12C890191

* Условия теста приведены на www.epson.ru



EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®