

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro **GS6000**

Новый широкоформатный принтер Epson формата **64" (1626 мм)** с 8-цветной системой экосольвентных чернил. Эти чернила обеспечивают великолепное качество и долговечность отпечатков, как для наружного размещения, так и для помещений. **Отличное решение для печати рекламной продукции, вывесок, фотографий, а также оформления интерьеров и точек продаж.**

Новый стандарт широкоформатной печати от Epson. Быстросохнущие, качественные и долговечные изображения на различных типах носителей с покрытием и без (например, винил, пленки).

Отличные результаты печати с разрешением 1440 x 1440 dpi и высокой скоростью до 25,2 м²/ч. Широкий цветовой охват благодаря новой восьмицветной системе печати Epson UltraChrome™ GS и экономичным картриджам емкостью 950 мл.

Основные преимущества

- Новый стандарт качества от Epson: 8-цветная система печати для рекламной продукции высочайшего уровня.
- Высококачественные и долговечные изображения: быстросохнущие и устойчивые к неблагоприятным воздействиям отпечатки.
- Долговечность при наружном размещении: отпечатки устойчивы к воздействию воды и ультрафиолета до 1,5 лет*.
- Высокое качество и скорость: разрешение до 1440 x 1440 dpi и скорость печати 25,2 м²/ч благодаря технологии печати каплями переменного размера и полутонирования MicroWeave (режим печати плакатов).

- Низкая стоимость эксплуатации благодаря отдельным картриджам объемом 950 мл.
- Безопасность для окружающей среды: экосольвентные чернила Epson UltraChrome™ GS (соответствуют стандарту R.E.A.C.H.) не содержат летучих органических соединений, поэтому дополнительная вентиляция помещения не требуется.
- Удобная система управления подачей бумаги: работа с тяжелыми рулонами до 30 кг, автоматический податчик бумаги.
- Простота и удобство в обращении: большая ЖК-панель дополняется удобным интерфейсом Epson и светодиодными индикаторами. Минимальные уход и обслуживание. Не требует ежедневного ухода, что уникально для принтеров с сольвентными чернилами.
- Скоростное подключение: благодаря стандартным интерфейсам Giga Ethernet и USB 2.0.

*Ламинирование рекомендуется в том случае, если отпечатки постоянно подвергаются внешним механическим воздействиям.

EPSON ULTRACHROME
GS INK

Epson Stylus Pro GS6000		
Код	C11CA01001 A0/A1	
Формат	64 дюйма (1626 мм)	
Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo TFP™. 2 печатающие головки Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, минимальный размер капли 3,7 пл. Количество дюз: 360 дюз x 8 цветов	
Тип чернил	Экосольвентные чернила Epson UltraChrome™ GS (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный, оранжевый и зеленый)	
Разрешение	1440 x 1440 dpi	
Скорость печати		
Максимально	25,3 м²/ч (360 x 720 dpi)	
Фотокачество	5,8 м²/ч (1440 x 720 dpi)	
Память	320 Мб	
Языки	ESC/P2 Raster	
Панель управления	ЖК-панель с подсветкой, светодиодные индикаторы, переключатели	
Загрузка бумаги		
Рулонные носители	Диаметр рулона 170 мм (макс. внешний диаметр) Макс. вес рулона 30 кг Макс. толщина носителя 1,3 мм Ширина рулона 210 мм — 1626 мм	
Тип носителя	Винил, плакатная бумага, холст, пленка для световых коробов (светорассеивающая), глянцевая бумага и т.д.	
Авторезак	Нет	
Блок приема рулона	В стандартной поставке	
Нагревательная система	Три отдельных нагревателя Нагрев до, во время и после печати Температура 30-50°C	
Система для отработанных чернил	2000 мл, емкость с пробкой и контейнер для утилизации	
Картриджи	Емкость	950 мл
	Стандартный черный	C13T624100
	Голубой	C13T624200
	Пурпурный	C13T624300
	Желтый	C13T624400
	Светло-голубой	C13T624500
	Светло-пурпурный	C13T624600
	Оранжевый	C13T624800
	Зеленый	C13T624700
Чистящий	C13T623000	
Условия эксплуатации		
Температура	20-32 (при работе) -10-40 (хранение)	
Влажность	40-60% (при работе) 20-80% (хранение)	
Интерфейсы	USB 2.0/1.1, Giga Ethernet	
Операционные системы	Windows XP, Windows Vista и др (зависит от RIP)	
Вес	Около 180 кг без расходных материалов, стойка — около 33 кг	
Габариты (ШхДхВ)	2698 мм x 943 мм x 1267 мм	
Уровень шума	Около 55 Дб	
Потребляемая мощность	При печати: 680 Вт или меньше В режиме ожидания: 48 Вт или меньше В выключенном состоянии: 24 Вт или меньше	
Гарантия	1 год	
ПО	Совместимые с используемым RIP	
Опции	Чистящий картридж 950 мл	C13T623000
	Набор для обслуживания	C12C890611
	Набор для очистки	C12C890621

* Условия теста приведены на www.epson.ru



EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®