

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 9880

Печатная продукция шириной **до формата B0+ (44"/1118 мм)** — прямо у Вас в офисе. Безупречное качество и высокая стойкость черно-белых и цветных изображений, большой выбор высококачественных носителей — все это благодаря технологии Epson Micro Piezo™ и новейшей восьмицветной системе печати пигментными чернилами Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta. Принтер отлично подойдет **для печати фотографий выставочного формата и изготовления цветопроб. А также для оформления интерьеров, для пресс-бюро и типографий.**

Высококачественные цветные и черно-белые изображения можно создавать с помощью одного принтера. Почувствуйте разницу благодаря пигментным чернилам Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta, набору из чернил восьми цветов с тремя нейтральными оттенками и улучшенной технологии обработки изображения.

Специально разработанные новые драйверы и возможность выбора между различными видами носителей сочетаются со скоростью, позволяющей печатать большие объемы продукции, и высокой надежностью. Все это делает возможной печать без участия пользователя.

Огромный ресурс печатающей головки Epson Micro Piezo™ гарантирует, что цветопередача принтера не будет изменяться со временем.

Все новые принтеры Epson проходят индивидуальную колориметрическую настройку при сборке, а это обеспечивает отличное согласование цвета между разными экземплярами одной модели.

Стабильно высокое качество печати: от отпечатка к отпечатку, от принтера к принтеру.

Основные преимущества

- Профессиональное качество цветных и монохромных фотографий благодаря пигментным чернилам Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta.
- Печать на рулонах шириной до 1118 мм и листах формата от A3+ и больше.
- Оптимизированное качество печати с заменяемыми стандартным черным и матовым черным картриджами.
- Печать без полей на рулонных и листовых носителях.
- Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании.
- Стойкость цветных отпечатков более 75 лет, черно-белых – более 100 лет*.
- Низкая стоимость эксплуатации благодаря отдельным картриджам объемом 220 мл.
- USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb в комплекте.

EPSON ULTRACHROME
K3 INK

VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 9880																			
Код	C11C699001A0																		
Формат	44 дюйма (B0+/1118 мм)																		
Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™; Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл; Конфигурация печатающей головки: 180 дюж x 8 картриджей																		
Тип чернил	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta (голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный); 8 разъемов (один разъем для попеременно устанавливаемых стандартного и матового черных картриджей); Для перехода с матового черного на стандартный и наоборот требуется конверсионный картридж																		
Разрешение	2880 x 1440 dpi с технологией печати каплями переменного размера																		
Скорость печати	До 22.1 м²/час (B0+/простая бумага/черновой режим)																		
Светостойкость	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков																		
Размер рулона	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм																		
Загрузка бумаги																			
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр); Ширина носителя: 203.2 мм – 1118 мм (8" – 44"); Минимальная длина носителя: 279 мм; Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм.																		
Листовые носители	Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм; Ширина носителя, формат A4 – A0+, (210 мм – 1118 мм) Толщина носителя 0.08 мм – 1.50 мм																		
Печать с полями																			
Рулонные носители	3 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее)																		
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)																		
Печать без полей																			
Рулоны/листы	10", 13", 14", 16", 17", 515 мм, 594 мм, 609.6 мм, 728 мм, 914.4 мм, 1117.6 мм Верхнее и нижнее поля можно автоматически обрезать до любой длины																		
Картриджи	Картриджи емкостью 220 мл с системой контроля расхода чернил Intellidige, даже в повторно используемых картриджах <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Матовый черный</td> <td style="text-align: right;">C13T612800</td> </tr> <tr> <td>Стандартный черный</td> <td style="text-align: right;">C13T603100</td> </tr> <tr> <td>Серый</td> <td style="text-align: right;">C13T603700</td> </tr> <tr> <td>Светло-серый</td> <td style="text-align: right;">C13T603900</td> </tr> <tr> <td>Голубой</td> <td style="text-align: right;">C13T603200</td> </tr> <tr> <td>Насыщенный пурпурный</td> <td style="text-align: right;">C13T603300</td> </tr> <tr> <td>Желтый</td> <td style="text-align: right;">C13T603400</td> </tr> <tr> <td>Насыщенный светло-пурпурный</td> <td style="text-align: right;">C13T603600</td> </tr> <tr> <td>Светло-голубой</td> <td style="text-align: right;">C13T603500</td> </tr> </table>	Матовый черный	C13T612800	Стандартный черный	C13T603100	Серый	C13T603700	Светло-серый	C13T603900	Голубой	C13T603200	Насыщенный пурпурный	C13T603300	Желтый	C13T603400	Насыщенный светло-пурпурный	C13T603600	Светло-голубой	C13T603500
Матовый черный	C13T612800																		
Стандартный черный	C13T603100																		
Серый	C13T603700																		
Светло-серый	C13T603900																		
Голубой	C13T603200																		
Насыщенный пурпурный	C13T603300																		
Желтый	C13T603400																		
Насыщенный светло-пурпурный	C13T603600																		
Светло-голубой	C13T603500																		
Интерфейсы	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb																		
Операционные системы	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64bit, Windows Vista, MAC OS®X 10.x.x																		
Вес	Ок. 90 кг (без картриджей и носителей)																		
Габариты (ШхДхВ)	1702 мм x 678 мм x 1196 мм																		
Уровень шума	Около 50 Дб																		
Потребляемая мощность	При печати: 50 Вт или меньше В режиме ожидания: 6 Вт или меньше В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше																		
Гарантия	1 год																		
Опции	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение) C12C811152 Лезвие для резака C12C815291 Емкость для отработанных чернил C12C890191																		

* Условия теста приведены на www.epson.ru



EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®