



Epson Stylus Pro 4900



Сочетание возможности дистанционной цветопробы, скоростной печати, высокого уровня автоматизации и сверхширокого цветового охвата делает Epson Stylus Pro 4900 идеальным рабочим инструментом для офисов креативных агентств и фотостудий.

Этот компактный 17-дюймовый принтер устанавливает новые стандарты точности цветопередачи для цветопробы, печати для дизайна, коммерческих фотографий и репродукций художественных работ. Достигая 98% охвата палитры PANTONE[®], принтер Stylus Pro 4900 обеспечивает точное соответствие цветов, а чернила 11 цветов Epson UltraChrome HDR и усовершенствованная печатающая головка Advanced-TFP гарантируют профессиональную работу.

Принтер Stylus Pro 4900 с автоматической сертификацией и калибровкой цветов обеспечивает высококачественную дистанционную цветопробу. Дополнительный спектрофотометр SpectroProofer гарантирует точность воспроизведения цветов на различных материалах и автоматически измеряет цветовые таблицы и контрольные полосы при создании профилей ICC.

Epson Stylus Pro 4900 позволяет заметно повысить производительность – скорость печати составляет 30 м²/час, при минимальных требованиях к техобслуживанию. Фронтальный лоток большой емкости упрощает загрузку бумаги, а автоматическая смена носителя позволяет не тратить время при переключении между подачей листовой и рулонной бумаги. Принтер также автоматически переключается между черными чернилами для матовой и глянцевой бумаги. При этом, оба типа черных чернил устанавливаются в принтере одновременно – для исключения остановки при печати тиража. Все чернила поставляются в картриджах большой емкости для снижения числа замен и накладных расходов.

Широкие возможности печати на большом наборе материалов толщиной до 1,5 мм, включая плотную фотобумагу и матовый картон для презентаций, холст и художественную бумагу. Даже когда речь идет о подаче материала – вы можете выбрать наиболее удобный вам вариант: вместительный передний лоток, ручную подачу носителя спереди или сверху, либо рулон.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая цветовая гамма при охвате до 98% PANTONE[®]
- Автоматическая сертификация и калибровка цвета для обеспечения постоянной цветовой гаммы
- Печать цветопроб с дополнительным устройством SpectroProofer
- Возможность печати на носителях толщиной до 1,5 мм
- Скорость печати до 30 м² в час
- Одобрено программой палитры ENERGY STAR[®]

*PANTONE[®] является собственностью Pantone LLC. Охват мелованной пласечной палитры PANTONE FORMULA GUIDE в 98% на бумаге Epson Proofing Paper White Semimatte при печати с драйвером принтера Epson с разрешением 2880x1440 dpi. Степень охвата палитры PANTONE может быть другой при печати с процессорами RIP сторонних поставщиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ	
Способ печати	Усовершенствованная печатающая головка TFP Epson Micro Piezo
Конфигурация дюз	360 дюз / 10 каналов
Минимальный объем капли	3,5 пл
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ	
	2880 x 1440 dpi
ТИП ЧЕРНИЛ	
	Чернила 11-ти цветов Epson UltraChrome HDR Pm, Mm, (выбор чернил) Lk, LLK, C, VM, Lc, VUm, Y, O, G
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	
	до 30 м ² в час
ЗАГРУЗКА БУМАГИ	
Обрезные листы	A2 (17 дюймов), A3+, A3+, A3, A4, Letter
Поля печати: листовой носитель	Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)
Поля печати: рулонный носитель	4 режима; по умолчанию: 3 мм все поля (верхнее, боковые, нижнее)
Размеры рулона	203 мм – 432 мм (8 – 17 дюймов), A4 – A2+, сердечник рулона 2 дюйма / 3 дюйма
Печать без полей: рулонный носитель	Макс. 432 мм; 8 дюймов, 10 дюймов, 11 дюймов, 14 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 210 мм, 254 мм, 297 мм, 300 мм, 329 мм, 420 мм; 8 дюймов, 11 дюймов и 420 мм, требуется разделитель
Печать без полей: обрезные листы	Правое и левое поле: 210 мм, 254 мм, 297 мм, 300 мм, 329 мм, 356 мм, 406 мм, 432 мм
КАРТРИДЖИ	
	11 отдельных картриджей
Черный фото	C13T653100 Серый C13T653700
Голубой	C13T653200 Черный матовый C13T653800
Насыщенный пурпурный	C13T653300 Светло-серый C13T653900
Желтый	C13T653400 Оранжевый C13T653A00
Светло-голубой	C13T653500 Зеленый C13T653B00
Светло-пурпурный	C13T653600
СВЕТСТОЙКОСТЬ	
	200 лет
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
	Цветной ЖК-экран 2,5 дюйма с подсветкой
ИНТЕРФЕЙС	
USB	Hi-speed USB – совместим с USB 2.0
Ethernet TCP/IP	100 BASE-TX, 10BASE-T
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Потребление энергии	Одобрено программой ENERGY STAR, соответствует Tier 2
Источник питания	При работе: около 52 Вт. С дополнительным SpectroProofер: около 55 Вт 100-240 В переменного тока 50/60 Гц
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
	Windows XP/XP 64 бит; Windows Vista 32/64 бит; Windows 7 32/64 бит; Mac OS 10.4.11 или более поздняя
ПАМЯТЬ	
	Принтер 256 МВ, Сеть 64 МВ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
	При хранении: 863 x 766 x 406 мм; Печать: 863 x 1134 x 405 мм
ВЕС	
	52 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	
	45 дБ (А)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
	Драйвер Epson Epson NetConfig, Epson Remote Panel, Службные программы SpectroProofер
ГАРАНТИЯ	
	1 год

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА SPECTROPROOFER

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТА	ILS20EP/ILS20EPUV
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)	около 697 x 179 x 268 мм
ВЕС	около 10 кг (включая ILS)
ИНТЕРФЕЙС	Подсоединяется к принтеру с помощью специального плавающего разъема
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	кабель не требуется
НОСИТЕЛИ	8 дюймов – 17 дюймов (Ш) x 10 дюймов – 600 мм (Д)
ОБЛАСТЬ ЗАМЕРА	8 – 50 плашек, носители: 17 дюймов – 3 x 2 мм (Ш) x 12 мм – 600 мм (Д)
РАЗМЕР ПЛАШКИ	7 x 12 мм
ОСНОВАНИЕ	около 10 кг
ПОДЛОЖКА	Белая/черная, устанавливается с задней стороны основания
ЭЛЕМЕНТ КАЛИБРОВКИ	Устанавливается с задней стороны основания

Epson Stylus Pro 4900

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Epson Stylus Pro 4900
- Картриджи 11 x 80 мл
- Кабель питания
- Компакт-диск с ПО
- Руководство по установке
- Образцы носителей
- Гарантийный талон

КАРТРИДЖИ

Емкость стандартных картриджей для Epson Stylus Pro 4900: 200 мл.

- Черный фото (C13T653100)
- Голубой (C13T653200)
- Насыщенный пурпурный (C13T653300)
- Желтый (C13T653400)
- Светло-голубой (C13T653500)
- Светло-пурпурный (C13T653600)
- Серый (C13T653700)
- Черный матовый (C13T653800)
- Светло-серый (C13T653900)
- Оранжевый (C13T653A00)
- Зеленый (C13T653B00)

Емкость для отработанных чернил (печать без полей) (C13T619100)
Емкость для отработанных чернил (C13T619000)

В комплект поставки принтера входят картриджи емкостью 80 мл.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И БУМАГУ EPSON

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ И ЦВЕТОПРОБЫ



Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788
звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru



EPSON является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названий других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®